SW 系列风力发电控制器

产品特点：

- ▶可用于独立风力发电系统和风力监控系统结构
- ▶与不同光伏控制器组合成风光互补路灯控制器系统
- ▶结构简单、体积小、性价比高
- ▶近 20 年技术积累，负责起草中小型风力发电机组用控制器国家标准。

技术参数

型号	WWS02-12C	WWS03-12C	WWS04-24C	WWS06-24C
风机输入				
额定功率	200W	300W	400W	600W
最大输入电压	18Vdc	18Vdc	36Vdc	36Vdc
最大输入电流	20Adc	30Adc	20Adc	30Adc
卸荷电压（可设定）	14.5Vdc	14.5Vdc	29Vdc	29Vdc
自动制动	风机输入电压达到卸荷电压时开始卸荷 （可选风机转速、风速、风机输入电流作为制动条件）			
手动制动	按键制动时完全卸荷			
充电参数				
额定蓄电池电压	12Vdc		24Vdc	
最大输出电压	16Vdc		32Vdc	

温度补偿功能（可选）	-3mV/℃/2V
通用参数	
整流方式	不控整流
显示方式	LED
显示内容	蓄电池电压、制动指示
防雷保护（有/无）	有
环境温度	-20℃～+40℃
湿度	不大于 95%，无凝露
噪音	≤65db（A）
冷却方式	自冷
外壳防护等级	IP53
安装方式	壁挂式
尺寸(宽×高×深)	105x120x49mm
重量	0.8kg
注：匹配风机的额定工作电压不能超过控制器风机最大输入电压，匹配风机的额定电流不能超过控制器风机最大输入电流；	